

# SMALL EYEBALL TOUT EN UN

EB2FD28TVI -4MP



5MP HAUTE DÉFINITION | LENTILLE 2.8MM FIXE | ALIMENTATION 12VDC

18 SMD LED (20M IR) | D-WDR

4 EN 1 (TVI-CVI-AHD-ANALOG) | 3 ANS DE GARANTIE



FULL HD  
5MPLENTILLE  
2.8MM

IR 25M

12 VDC

3  
ANS  
DE GARANTIE

# SMALL EYEBALL

## TOUT EN UN TVI-CVI-AHD-960H

### EB2FD28TVI -4MP

FICHE TECHNIQUE

#### CAMÉRA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CAPTEUR D'IMAGE                   | 1/2.9" SONY CMOS (IMX326)         |
| NOMBRE DE PIXEL                   | 5.0 MEGA PIXELS                   |
| SYSTÈME DE SCAN                   | PROGRESSIVE SCAN                  |
| VITESSE D'OCILLATION ELECTRONIQUE | 1/25S~1/50,000S , 1/30S~1/60,000S |
| MIN. ILLUMINATION (JOUR)          | COLOR 0.01LUX@F1.2                |
| MIN. ILLUMINATION (NUIT)          | B/W 0.001 LUX@F1.2                |
| S/N RATIO                         | MORE THAN 50DB (AGC OFF)          |
| DISTANCE INFRA-ROUGE              | 25M                               |
| CONTRÔLE D'INFRAROUGE             | AUTO                              |
| LAMPE INFRAROUGE                  | 18 SMD LED                        |

#### LENTILLE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| TYPE DE LENTILLE        | 2.8MM |
| TYPE DE SUPPORT         | FIXE  |
| CONTRÔLE DISTANCE FOCAL | NON   |
| APPARENCE MAXIMUM       | F2.0  |
| ANGLE DE VUE            | 120°  |
| CONTRÔLE DU FOCUS       | NON   |

#### VIDÉO

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| TYPE DE SIGNAL     | TVI / AHD/ CVI/ CVBS |
| RÉSOLUTION         | 2592*1944            |
| IMAGE PAR SECONDE  | 25/30FPS             |
| SORTIE VIDEO       | BNC                  |
| JOUR / NUIT        | OUI                  |
| MENU OSD           | OUI                  |
| MODE BLC           | OUI                  |
| WDR                | DWDR                 |
| CONTRÔLE DE GAIN   | AGC                  |
| REDUCTION DE BRUIT | 3D                   |
| BALANCE DES BLANCS | AUTO                 |
| INTELLIGENT IR     | OUI                  |



#### INTERFACE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| INTERFACE AUDIO | NON |
|-----------------|-----|

#### ELECTRICITÉ

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ALIMENTATION | 12VDC                                               |
| CONSOMMATION | IR ALLUMÉ: 600MA MAX.,<br>IR ÉTEINT: MOINS DE 200MA |

#### CONSTRUCTION

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| TEMPÉRATURE OPÉRATIONEL | -10°C ~ +50°C RH95% MAX |
| TEMPÉRATURE STOCKAGE    | 20°C ~ +60°C RH95% MAX  |
| BOITIER                 | MÉTAL                   |
| ÉTANCHIÉTÉ              | IP66                    |
| DIMENTION               | 112MMX89MM              |
| POIDS                   | 500G                    |